

Quartz 9000 5W-40

Óleo de motor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



GAMA DE VEÍCULOS LIGEIROS

ÓLEO DE MOTOR GASOLINA E DIESEL

SAE 5W-40

TECNOLOGIA SINTÉTICA AVANÇADA

NORMAS INTERNACIONAIS

- ❖ ACEA A3/B4
- ❖ API SP/CF

ESPECIFICAÇÕES DE FABRICANTES¹

- ❖ PSA B71 2296
- ❖ RENAULT RN 0700/0710
- ❖ MB-Approval 229.5
- ❖ VW 502.00/505.00
- ❖ PORSCHE A40
- ❖ BMW LL-01
- ❖ Satisfaz as exigências da CHRYSLER MS-12991
- ❖ Satisfaz as exigências da FIAT 9.55535-M2
- Adequado para aplicações que requerem a especificação:
- ❖ FIAT 9.55535-N2
- ❖ FIAT 9.55535-G2
- ❖ FIAT 9.55535-Z2

¹ Consulte o manual do veículo

TECNOLOGIA

Tecnologia Age-Resistance

O lubrificante de última geração para excelente proteção.

A tecnologia Age-Resistance fornece proteção especializada, para enfrentar os desafios a longo prazo.

A tecnologia Age-Resistance oferece elevada proteção do motor. A sua combinação única de moléculas hiperativas cria uma película consistente e resistente de óleo em todas as partes do motor.

Os motores são totalmente protegidos contra diversos problemas desde desgaste, até à oxidação do óleo e mesmo a temperaturas extremas.



APLICAÇÕES

O Quartz 9000 5W-40 é um óleo de motor de tecnologia sintética avançada desenvolvido para satisfazer os requisitos mais rigorosos dos motores de automóveis a gasolina e diesel.

O Quartz 9000 5W-40 é particularmente adequado para motores a diesel turbocomprimidos, multiválvulas e com injeção direta.

Este óleo de motor pode ser utilizado nas condições operacionais mais difíceis (estrada, auto estrada ou circulação urbana) e é apropriado para todos os tipos de condução, especialmente condução desportiva e para todas as estações do ano.

Este lubrificante é adequado para veículos não equipados com DPF (Filtro de Partículas Diesel), registados após no ano 2000 (também aplicável para motores a gasolina).

Quartz 9000 5W-40 é adequado para motores com catalisadores e todos os motores que utilizem combustível sem chumbo ou GPL.

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

- Proteção anti-desgaste: Garante a longevidade do motor devido às suas propriedades anti-desgaste que protegem as partes mais sensíveis do motor.
- Resistência à oxidação: Este lubrificante permite intervalos de muda extremamente longos.
- Todas as condições de condução: Boa fluidez a baixas temperaturas para facilitar arranques a frio, resistente mesmo a altas temperaturas.
- Proteção ideal do motor: Lubrificação imediata de todos os componentes do motor no arranque, mesmo dos mais frágeis.
- Limpeza do motor: Aditivos específicos detergentes e dispersantes.

CARACTERÍSTICAS²

PROPRIEDADES	UNIDADES	MÉTODO DE TESTE	RESULTADO
Grade de viscosidade	-	SAE J300	5W-40
Viscosidade cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	90
Viscosidade cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14,7
Massa específica a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	855
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	172
Ponto de congelação	°C	ASTM D97	- 39
Ponto de inflamação (vaso aberto)	°C	ASTM D92	230

² As características mencionadas representam valores típicos e não podem ser consideradas especificações de produto.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto, é muito importante verificar o guia de Manutenção do veículo: a mudança do lubrificante deve ser realizada conforme as recomendações do fabricante.

O produto não deve ser armazenado a temperaturas acima de 60°C. Deve ser mantido longe da luz solar, frio intenso e variações extremas de temperatura. Se possível, a embalagem não deve ser exposta aos elementos. Caso contrário, os tambores devem ser colocados horizontalmente para evitar qualquer contaminação da água e evitar a degradação do rótulo do produto.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Com base nas informações toxicológicas disponíveis, este produto não deve causar efeitos adversos à saúde, desde que utilizado para a finalidade a que se destina e de acordo com as recomendações estabelecidas na Ficha de Dados de Segurança (FDS).

A FDS pode ser obtida mediante solicitação do revendedor local e está disponível para consulta em <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este produto não deve ser utilizado para outros fins para além daqueles a que se destina.



TotalEnergies Lubrificantes/ Última atualização desta ficha técnica: agosto de 2022 / Quartz 9000 5W-40

Algumas variações podem ser esperadas em condições normais de produção, mas não devem afetar o desempenho esperado do produto, independentemente do local. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nossos produtos podem ser consultados através do site www.totalenergies.pt.