



# LORUS 2T SYNT FD

## Lubrificante para motos

### Descrição

Óleo lubrificante sintético de fórmula melhorada desenhado para motores 2T. Recomendado para motosserras de alto rendimento, ciclomotores, motociclos, corta relva, vibradores e geradores elétricos.

Minimiza a formação de fumo, garante a máxima durabilidade e o ótimo rendimento do motor.

### Propriedades

- Alto poder detergente.
- Reduz a emissão de fumo.
- Ótimas propriedade antidesgaste.
- Completa e perfeita miscibilidade com a gasolina.
- Propriedades dispersantes evitam a acumulação de depósitos.
- Proporciona poder anticorrosivo.

### Especificações

- API TC
- JASO FD
- ISO L-EGD
- HUSQVARNA 2 STROKE
- TISI

### Características Típicas

	Norma ASTM	Unidade	Valor típico
Aspetto	Visual	N/A	Vermelho
Densidade a 15°C	ASTM D-4052	g/cc	0.88
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	cSt	60
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	cSt	9.7
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	N/A	140
Ponto de Inflamação, V/A	ASTM D-92	°C	>200
Ponto de Congelação	ASTM D-97	°C	-25

### Recomendações de Utilização e Armazenamento

Antes de utilizar o produto, é muito importante verificar o guia de manutenção do veículo. A mudança de óleo deve realizar-se de acordo com as recomendações do fabricante.

O produto não deve ser armazenado a temperaturas superiores aos 60°C evitar forte exposição aos raios de sol, a frio intenso ou a fortes variações de temperaturas.



### Segurança e Higiene

As informações sobre segurança, higiene e meio ambiente encontram-se na Ficha de Dados de Segurança, que fornece detalhes sobre o produto, precauções a tomar no manuseamento, bem como dados ambientais e medidas de primeiros socorros.

As informações fornecidas são consideradas corretas. A empresa não assume qualquer responsabilidade em caso de o produto ser utilizado de forma diferente da indicada no presente documento. Os valores indicados correspondem a valores típicos, valores médios e não específicos.